

Drehkreuz "DK312-S"

Artikelnummer: 081571171312312

Bedienung

- Wird freigegeben durch Impulsgeber wie Kartenleser, Sprechstelle, Bedienpult oder Schlüsseltaster
- Bei Stromausfall sind beide Drehrichtungen frei (werkseitige Voreinstellung - optional änderbar)



Leistungsmerkmale

- Die Führungsarme der Drehspindel und die Arme des Sperrelementes werden aus \varnothing 42 mm Stahl-Rundrohren gefertigt
- Die Spindel verfügt über eine 3 x 120 °-Teilung der Führungsarmreihen
- Das Gehäuse wird auf das Fundament aufgedübelt
- Inkl. LED mit Richtungsanzeige
- Vorgerüstet für bauseitige Zutrittskontrolle



Technische Daten

- Verriegelung über Hochleistungshubmagnete
- Elektrische Freigabe / Manuelle Drehbewegung
- Spannungsversorgung : 230 V \pm 10% 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme : \approx 34 W
- Farbe : RAL 9005 Tiefschwarz
- Höhe : (außen) 2.240 mm
- Breite : (außen) 1.500 mm
- Tiefe : (außen) 1.370 mm
- Durchgangshöhe : 2.000 mm
- Durchgangsbreite : 600 mm
- Durchgangsfrequenz : \sim 50 Personen/Minute
- Schutzart : IP 56 Outdoor Modell



Optionen

- Mit Zusatz-Plexiglasdach lieferbar
- Gegen Mehrpreis in RAL-Farbtönen nach Wahl
- Mit Zutrittskontrolle, Schalter oder Pult lieferbar
- Auf Wunsch mit RS232, RS485 oder LAN Schnittstelle

