

Poller "L" 275/800 HE

Artikelnummer

Bedienung

- Aushub wird ausgelöst durch Impulsgeber wie Kartenleser, Funksender, GSM-Modul oder Schlüsseltaster
- Automatisches Absenken bei Spannungsausfall bzw. durch Impuls von Sicherungsschleifen

Leistungsmerkmale

- Hydraulische Pumpe
- Gehäuse aus Edelstahl
- Blinklicht am Pollerkopf
- Vandalismussicher
- Für hohe Sicherheitsanforderung
- Ausgelegt für bis zu 3.000 Bewegungen am Tag
- Zum Anschluss an die Pollersteuerung CDS

Technische Daten

- | | | |
|--------------------------|-----------|---------------------|
| ■ Abmessung Aushub | H x B x T | 800 x 273 x 273 mm |
| ■ Abmessung Einbaukörper | H x B x T | 1060 x 354 x 354 mm |
| ■ Max. Einbaumaße | H x B x T | 480 x 480 mm |
| ■ Standardfarbe | | RAL 7031 Blaugrau |
| ■ Gewicht | | 150 kg |
| ■ Schutzart | | IP 67 |
| ■ Anprallwiderstand | | 20.000 Joule |
| ■ Durchbruchwiderstand | | 250.000 Joule |
| ■ Betriebsbereich | | -30C° bis +60C° |

Optionen

- keine

