

Schranken- und Parksysteme

Poller, Zutrittskontrolle

Videoüberwachung



Differenzzählung "DZ"

Stücklistennummer 004500000s54590

Grundausrüstung

- Elektronischer Vorwahlzähler mit 2-zeiliger, 6-stelliger, 7 Segment LCD-Anzeige zum Einbau in ein Gehäuse oder in einen Einbauwinkel
- Zähl- und Vorwahlbereich -999999 bis 999999
- Anzeighöhe des Ist-Wertes 9 mm, der Vorwahl 7 mm
- Nutzbar als Impuls-, Frequenz- oder Zeit- bzw. Betriebsstundenzähler
- Relais- oder Optokopplerausgang
- Rote Rücksetztaste
- Zwei Zählengänge
- Inkl. Einbauwinkel aus Aluminium zur Montage in ein Schrankengehäuse oder in eine Standsäule des Typs SSP-2D oder SSP-3D bzw. SSL-2D und SSL-3D
- Einbauwinkel inkl. 3 Korrekturtaster (up / reset / down)
- Programmierbar über 4 Tasten am Gerät
- Inkl. Bedienungsanleitung
- Werkseitig vorverdrahtet und getestet
- 2 x 7-polige Anschlussklemme auf der Geräterückseite



Technische Daten

- Abmessungen : H x B x T 48 x 48 x 101 mm
- Einbauquerschnitt : 45 x 45 mm
- Betriebsspannung : 10 bis 30 VDC , max. 0,1 A
- Mindestimpulslänge : 4 ms
- Leistungsaufnahme : 1,1 W
- Gewicht : ca. 300 g (inkl. Einbauwinkel)
- Betriebstemperatur : 0°C bis +50°C
- Farbe : Schwarz